



PS 416A

功率放大器

功能特点:

- 四通道功率放大器
- 输出功率强劲, 性能稳定可靠



技术指标:

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 输入输出 | 输出功率 16Ω | 4X600W |
| | 8Ω | 4X1100W |
| | 4Ω | 4X1600W |
| | 桥接 8Ω | 2X3200W |
| | 输入插座 | 卡侬母座 |
| | 链接插座 | 卡侬公座 |
| | 输出插座 | Speakon Connectors |
| | 灵敏度选择 (dB) | 41dB 32dB 26dB |
| 电源要求 | AC 100-240V ~ 50-60Hz | |
| 指标参数 | 输入阻抗 平衡 | 20KΩ |
| | 非平衡 | 10KΩ |
| | 频率响应 | 10Hz-25kHz(-3dB) for @1W,4Ω |
| | 总谐波失真 | < 0.05% |
| | 信噪比 (dB) | >115 dBA (20Hz-20kHz, A 计权) |
| | 转换速率 | 50v/μs |
| | 阻尼系数 | >1000 @ 100Hz |
| 重量 | 8kg | |
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 483X400X88mm | |
| 保护功能 | 短路保护、过载保护、超温保护 | |