



# 功率放大器

## TANG 30000.4

功率放大器

### 功能特点:

- 四通道功率放大器
- 输出功率强劲, 性能稳定可靠
- 功率输出 / 体积比超高, 音质极佳



### 技术指标:

输入输出	输出功率	立体声	8Ω	4×3200W
			4Ω	4×5200W
			2Ω	4×7300W
		桥接	16Ω	2×6400W
			8Ω	2×11000W
			4Ω	2×13000W
	输入插座	XLR		
输出插座	4 Neutrik NL4			
灵敏度选择 (dB)	32dB/35dB/38dB/41dB			
电源要求	PFC100-240V ~ 50-60Hz			
指标参数	输入阻抗	平衡	10KΩ	
		非平衡	20KΩ	
	频率响应	10Hz-20kHz(±0.35dB)		
	总谐波失真	≤ 0.5%@8Ω1kHz		
	信噪比 (dB)	>99 dBA		
	转换速率	>30v/μs		
	阻尼系数	>3000 (8Ω) @20Hz- 100Hz		
	电压增益	46.3dB (32dB:160V)		
	重量	12.3kg		
尺寸 (宽 × 深 × 高)	483mm×486mm×45mm			
保护功能	短路保护、过载保护、超温保护			