



## DAD 15M

线阵列音箱

### 功能特点:

- 很高的声压级，高频的有效覆盖范围可以更远。
- 大功率承载能力。
- 三分频线阵列音箱。



### 技术指标:

技术参数	DAD 15M
单元组成	HF: 12只1英寸喉口1.5英寸音圈钕磁高音单元 MF: 6只5英寸38mm音圈钕磁中音单元 LF: 2只15英寸115mm音圈钕磁低音单元
连续节目功率(单只)	HF: 840W/6Ω MF: 1200W/5.3Ω LF1: 3400W/8Ω、LF2: 3400W/8Ω
阻抗	HF: 6Ω MF: 5.3Ω LF1: 8Ω、LF2: 8Ω
频率响应	HF: 1500Hz-20kHz MF: 200Hz-1500Hz LF: 40Hz-200Hz
标称覆盖角度	水平: 50°, 70°, 90°, 110°, 130°可选 垂直: 0°-10°, 步进为1°(第一级为0.5°) 取决于音箱的个数及线阵源的曲率
灵敏度(1W/1M)	HF50°: 116dB、HF70°: 115dB、HF90°: 115dB、 HF110°: 114dB、HF130°: 114dB MF: 102dB LF1: 95dB、LF2: 95dB
最大声压(1M)	* 146dB
接线	2×8芯金属插座; HF: ±4、MF: ±2 1×Neutrik NL-4; LF1: ±1、LF2: ±2
安装方式	吊装或地面摆放(需要装吊架或连在低音箱上)
尺寸(高×宽×深)	452mm×1200mm×489mm
重量	92Kg