



📌 DAD12M

线阵列音箱

功能特点:

- 🔍 很高的声压级，高频的有效覆盖范围可以更远
- 🔍 大功率承载能力
- 🔍 三分频线阵列音箱



技术指标:

技术参数	DAD12M
单元组成	HF:10只1英寸喉口1.4英寸音圈钕磁高音单元 MF:4只6.5英寸38mm音圈钕磁中音单元 LF:2只12英寸100mm音圈低音单元
连续节目功率(单只)	HF:700W/6.4Ω MF:1600W/8Ω LF1:2000W/8Ω、LF2:2000W/8Ω、
阻抗	HF:6.4Ω MF:8Ω LF1:8Ω、LF2:8Ω
频率响应	HF:1500Hz-20KHz MF:200Hz-1500Hz LF:45Hz-200Hz
标称覆盖角度	水平:50°、70°、90°、110°、130°可更换对称式 垂直:0°-10°,步进为1°(第一级为0.5°) 取决于音箱的个数及线阵源的曲率
灵敏度	HF50°:115dB、HF70°:114dB、HF90°:114dB、HF110°: 113dB、HF130°:113dB MF:101dB LF1:95dB、LF2:95dB
最大声压(1M)	* 146dB
接线	YYH-8PA/B各1个; HF:G+,H-、MF:E+,F-、LF1:A+,B-、LF2:C+,D-
安装方式	吊装或地面摆放(需要装吊架或连在低音箱上)
尺寸(宽x高x深)	1080mm x 492mm x 380mm
重量	80Kg