



📌 SIC 20000.4

功率放大器

功能特点:

- 📌 四通道功率放大器
- 📌 输出功率强劲，性能稳定可靠
- 📌 功率输出 / 体积比超高，音质极佳



技术参数:

输入输出	输出功率	立体声	8Ω	4 x 2000W
			4Ω	4 x 3250W
			2Ω	4 x 4950W
		桥接	16Ω	2 x 4000W
			8Ω	2 x 6600W
			4Ω	2 x 8400W
	输入插座	XLR		
输出插座	4 Neutrik NL4			
灵敏度选择 (dB)	0.775V/1V/1.4V/2V			
电源要求	AC 110/220V ~ 50-60Hz			
指标参数	输入阻抗	平衡	10KΩ	
		非平衡	20KΩ	
	频率响应	10Hz-20kHz(±0.35dB)		
	总谐波失真 + 噪声	≤ 0.5% @ 8Ω 1kHz		
	信噪比 (dB)	> 102 dB		
	信道隔离度 (1kHz)	> 70dB		
	转换速率	> 30v/μs		
	阻尼系数	> 3000 (8Ω) @ 20Hz-100Hz		
	电压增益	45dB (0,775V:127V)		
	操作电压	PFC 90-270V		
	保险	F-20A*2		
	静态功耗	< 155W		
	最大功耗	< 8500W		
	线路	Class D		
	机身尺寸 (长 x 宽 x 深)	500mm x 483mm x 45mm (1U)		
	包装尺寸 (长 x 宽 x 深)	655mm x 630mm x 130mm		
净重	11.5kg			
毛重	15.5kg			
保护功能	短路 / 直流 / 过载 / 超温 / 超声波 / 射频 / 电压峰值限制保护			