

LS218AMP-MG

开放式有源音箱

产品特点

中高音钛膜同轴单元，声音瞬态响应非常好

水平80° -120° /垂直50° 渐变的号筒设计，使整个声场的均匀度很好，与小型线阵的效果相当。

最大声压138dB的点声源音箱，覆盖范围可以达20-25米，同样可替代小型线阵列音箱

MG600音箱

频率响应范围	300Hz-18KHz
功率	380W
阻抗	8Ω
覆盖角度	水平80° -120° （渐变），垂直50°
最大声压	138dB
单元组成	高音 65mm 音圈 + 中音 100mm 音圈 同轴式钹磁中高音单元（内置分频）
产品尺寸(高x宽x深)	561×561×550mm（不含10mm机脚）
净重	27Kg

MG380B音箱

频率响应范围	50Hz-1KHz
功率	1400W
阻抗	8Ω
最大声压	133dB
单元组成	1个15英寸88mm音圈钹磁低音单元
产品尺寸(高x宽x深)	455×561×550mm（不含10mm机脚）
净重	26Kg

超低音

频率响应范围	30Hz-200Hz
功率	4000W
阻抗	4Ω
最大声压	140dB
单元组成	2个18英寸100mm音圈低音单元
产品尺寸(高x宽x深)	1269×561×780mm
净重	110Kg (含功放周边)
箱体材料	18mm桦木板
箱体喷漆	黑色磨砂喷漆
网罩	带防尘网布的六角穿孔钢网
硬件	音箱两侧提手，橡胶脚柱



功放

输出功率	立体声	8Ω	4×1600W
		4Ω	4×2650W
	桥接	16Ω	2×3200W
		8Ω	2×5300W
		4Ω	2×7000W
保护		短路保护、过载保护、超温保护	
信号输入		XLR	
线序		1接地，2热（+），3冷（-）	
电源电压		AC 220V ~50-60Hz	

音箱控制器

DSP	FIR滤波器
-----	--------

清单

ESS MG600音箱	1只
ESS MG380B音箱	1只
ESS LS218AMP音箱	1只
ESS TANG10000. 4功放	1台
ESS HD8音箱控制器	1台
ESS TS-8时序器	1台

LS218AMP-MG

开放式有源音箱

产品尺寸

